1W UHF帯リーダ･ライタモジュール WINE7

・UHF帯高出力 1W、陸上移動局タイプ（登録局）
・広範囲な読み取り、複数タグ読み取りに対応

項目	仕様
タグ通信規格	ISO18000-63/ EPC C1G2
周波数	919.2 ～ 920.8MHz
送信出力	1W (0 - 30 dBm)
インターフェース	UART
インターフェースコネクタ	・15pin：1.25mm pitch (model：12505WR-15) ・40pin：0.5mm pitch FPC (model：05002HR-40CE)
アンテナコネクタ	U.FL
電源	5V
消費電流	900mA
外形寸法	36 x 40 x 6.6 mm
動作温度	-20 ～ 70 °C
適合規格	ARIB STD-T106

WINE7

・WINE7 DK内容

・WINE7モジュール
・インターフェース基板
・QUBEアンテナ
・タグサンプル
・USB Cable
・USB Memory(各種ドキュメント・GUI)
・FFC Cable

WINE7 DK

PHYCHIPS(パイチップス)は、RFIDリーダライター用のデバイスのメーカーです。
PHYCHIPSのUHF帯RFIDリーダ・ライタ用のICは、920MHz/860MHz帯のRF部、ベースバンドプロセッサー部、及びメモリー等で構成された高集積・低消費電力のワンチップSoCから構成されています。
SoCを中心にRF部の周辺コンポーネントを一体化したモジュールもご提供させていただいております。

お問い合わせ先
エム・アールエフ株式会社
〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-3-1 NBF神田須田町ビル9F
TEL：03-5244-4890
Email：sales@mrf.co.jp